

**Трехфазные трансформаторы**

**Встроенная модель, IP 23**

**Тип ЗРУК**

**Линейка мощностей от 1,1 до 125 kVA**



Цвет RAL 7032

Достоинства:

- класс защиты IP23
- вакуумная пропитка изоляции
- низкий уровень импульса тока при включении
- низкая электрическая емкость
- малые установочные размеры
- простота установки на горизонтальную поверхность

Трансформаторы могут быть изготовлены и оттестированы под требования заказчика.

## Трехфазные трансформаторы

### Встроенная модель, IP 23

### Тип ЗРУК

### Линейка мощностей от 1,1 до 125 kVA

| kVA   | Сердечник   | Габаритные и присоединительные размеры, Dim/mm |     |     |     |     |      |    | Вес kg | каб. ввод |
|-------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|------|----|--------|-----------|
|       |             | A  | B   | C   | D   | E   | H    | Ø  |        |           |
| 1,1   | ЗРУК114/114 | 370  | 250 | 200 | 290 | 320 | 415  | 10 | 18     | 1 x B     |
| 1,3   | ЗРУК114/132 | 370  | 250 | 200 | 290 | 320 | 415  | 10 | 21     | 1 x B     |
| 1,6   | ЗРУК114/144 | 370  | 250 | 200 | 290 | 320 | 415  | 10 | 26     | 1 x B     |
| 2,0   | ЗРУК132/46  | 370  | 250 | 200 | 290 | 320 | 415  | 10 | 31     | 1 x B     |
| 3,0   | ЗРУК132/72  | 370  | 250 | 200 | 290 | 320 | 415  | 10 | 39     | 1 x B     |
| 5,0   | ЗРУК150/52  | 370  | 250 | 224 | 290 | 320 | 415  | 10 | 43     | 1 x B     |
| 6,3   | ЗРУК150/77  | 370  | 250 | 224 | 290 | 320 | 415  | 10 | 51     | 1 x B     |
| 8,0   | ЗРУК180/63  | 570  | 360 | 264 | 390 | 450 | 580  | 12 | 65     | 1 x C     |
| 10,0  | ЗРУК180/78  | 570  | 360 | 264 | 390 | 450 | 580  | 12 | 73     | 1 x C     |
| 16,0  | ЗРУК210/73  | 570  | 360 | 316 | 390 | 450 | 580  | 12 | 98     | 1 x C     |
| 20,0  | ЗРУК210/103 | 570  | 360 | 316 | 390 | 450 | 580  | 12 | 125    | 1 x C     |
| 25,0  | ЗРУК240/83  | 570  | 360 | 356 | 390 | 450 | 580  | 12 | 149    | 1 x C     |
| 30,0  | ЗРУК240/110 | 570  | 360 | 356 | 390 | 450 | 580  | 12 | 182    | 1 x C     |
| 40,0  | ЗРУК300/245 | 740  | 420 | 208 | 450 | 500 | 800  | 12 | 220    | 1 x C     |
| 50,0  | ЗРУК300/300 | 740  | 420 | 208 | 450 | 500 | 800  | 12 | 230    | 1 x C     |
| 63,0  | ЗРУК300/330 | 740  | 420 | 208 | 450 | 500 | 800  | 12 | 265    | 1 x C     |
| 80,0  | ЗРУК300/385 | 740  | 420 | 208 | 450 | 500 | 800  | 12 | 290    | 1 x C     |
| 100,0 | ЗРУК350/385 | 810  | 460 | 350 | 480 | 530 | 1080 | 14 | 420    | 2 x C     |
| 125,0 | ЗРУК350/490 | 810  | 460 | 350 | 480 | 530 | 1080 | 14 | 520    | 2 x C     |

