

Трехфазные трансформаторы

IP 23

Тип КТК

Линейка мощностей от 125 до 1600 kVA



Цвет RAL 7032

Достоинства:

- класс защиты IP23
- вакуумная пропитка изоляции
- малые потери
- хорошая механическая стойкость

Трансформаторы могут быть изготовлены и оттестированы под требования заказчика.

Трехфазные трансформаторы

IP 23

Тип КТК

Линейка мощностей от 125 до 1600 kVA

Мощность		Габаритные и присоединительные размеры, Dim/mm							Вес	каб. ввод	
kVA	Сердечник	A	B	C	D	E	F	H	Ø	kg	
125	610	1000	550	498	390/445	930	620	1150	20	570	2 x D
160	620	1000	550	556	390/445	930	620	1150	20	745	2 x D
200	630	1000	550	556	390/445	930	620	1150	20	820	2 x D
250	640	1090	550	580	390/445	1020	620	1250	20	975	2 x D
315	650	1230	600	710	500	1160	670	1365	20	1280	2 x D
400	660	1230	600	710	500	1160	670	1365	20	1480	2 x D
500	670	1240	730	710	500	1170	800	1565	20	1740	2 x D
630	680	1475	730	870	500	1405	800	1665	20	2210	2 x D
800	682	1640	1000	780/920	600	1540	1100	1470	20	2790	2 x D
800	690	1475	730	870	500	1405	800	1665	20	2760	2 x D
1000	700	1475	850	870	500	1405	920	1950	20	3130	2 x D
1250	702	1700	1000	780/920	600	1600	1100	1770	20	3470	4 x D
1600	710	1780	1260	780/920	1000	1750	1450	2340	20	4450	*

*) 1150x250 2 pcs

