

Однофазные трансформаторы

Встроенное исполнение, IP 23

Тип PUK

Линейка мощностей от 1,1 до 63 kVA



Цвет RAL 7032

Достоинства:

- класс защиты IP23
- вакуумная пропитка изоляции
- низкий уровень импульса тока при включении
- низкая электрическая емкость
- малые установочные размеры
- простота установки на горизонтальную поверхность

Трансформаторы могут быть изготовлены и оттестированы под требования заказчика.

Однофазные трансформаторы

Встроенное исполнение, IP 23

Тип PUK

Линейка мощностей от 1,1 до 63 kVA

Мощность		Габаритные и присоединительные размеры, Dim/mm							Вес	каб. ввод
kVA	Сердечник	A	B	C	D	E	H	Ø	kg	
1,1	PUK114/114	270	250	100	290	320	415	10	12	1 x B
1,3	PUK114/132	270	250	100	290	320	415	10	15	1 x B
1,6	PUK114/144	270	250	100	290	320	415	10	18	1 x B
2,0	PUK132/46	270	250	112	290	320	415	10	21	1 x B
2,5	PUK132/72	270	250	112	290	320	415	10	26	1 x B
3,0	PUK150/52	270	250	124	290	320	415	10	29	1 x B
4,0	PUK150/77	270	250	124	290	320	415	10	36	1 x B
6,3	PUK180/63	410	360	144	390	450	580	12	46	1 x C
8,0	PUK180/78	410	360	144	390	450	580	12	51	1 x C
12,0	PUK210/73	410	360	176	390	450	580	12	70	1 x C
16,0	PUK210/103	410	360	176	390	450	580	12	83	1 x C
20,0	PUK240/83	410	360	198	390	450	580	12	104	1 x C
25,0	PUK240/110	410	360	198	390	450	580	12	125	1 x C
30,0	PUK300/245	540	420	250	450	500	800	12	150	1 x C
35,0	PUK300/300	540	420	250	450	500	800	12	160	1 x C
40,0	PUK300/330	540	420	250	450	500	800	12	171	1 x C
50,0	PUK300/385	540	420	250	450	500	800	12	189	1 x C
63,0	PUK350/385	600	460	216	480	530	1080	14	240	2 x C

